



é um **rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **600.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **1030.0000** mm | largura – espessura de **258.0000** mm | peso de **900,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **294/600**: **294/600-C2 | 294/600-C3 | 294/600-C4 | 294/600-E | 294/600-E/C2 | 294/600-E/C3 | 294/600-E/C3W33 | 294/600-E/C4 | 294/600-E/W33 | 294/600-EJP | 294/600-EJP/C2 | 294/600-EJP/C3 | 294/600-EJP/C4 | 294/600-EM | 294/600-EM/C2 | 294/600-EM/C3 | 294/600-EM/C4 | 294/600-F | 294/600-F/C2 | 294/600-F/C3 | 294/600-F/C4 | 294/600-M | 294/600-M/C2 | 294/600-M/C3 | 294/600-M/C4 | 294/600-MA | 294/600-MA/C2 | 294/600-MA/C3 | 294/600-MA/C4 | 294/600-MB | 294/600-MB/C2 | 294/600-MB/C3 | 294/600-MB/C4**

outras designações para o rolamento **294/600**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	294/600
variante - sufixo	C2, C3, C4, E, E/C2, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EJP, EJP/C2, EJP/C3, EJP/C4, EM, EM/C2, EM/C3, EM/C4, F, F/C2, F/C3, F/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MB, MB/C2, MB/C3, MB/C4
série	29000
construção	axial
categoria	rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira
corpo rolante	rolos esféricos assimétricos
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	600.0000
medida (2) externo (mm)	1030.0000
medida (3) espessura (mm)	258.0000
medidas totais (mm)	600x1030x258
outras designações	0

iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.20.90
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 294/600 é um rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira

produto grupo: 11 - rolamentos

rolamento código: 294/600

rolamento 294/600 série: 29000

rolamento 294/600 variações: 294/600-C2 | 294/600-C3 | 294/600-C4 | 294/600-E | 294/600-E/C2 | 294/600-E/C3 | 294/600-E/C3W33 | 294/600-E/C4 | 294/600-E/W33 | 294/600-EJP | 294/600-EJP/C2 | 294/600-EJP/C3 | 294/600-EJP/C4 | 294/600-EM | 294/600-EM/C2 | 294/600-EM/C3 | 294/600-EM/C4 | 294/600-F | 294/600-F/C2 | 294/600-F/C3 | 294/600-F/C4 | 294/600-M | 294/600-M/C2 | 294/600-M/C3 | 294/600-M/C4 | 294/600-MA | 294/600-MA/C2 | 294/600-MA/C3 | 294/600-MA/C4 | 294/600-MB | 294/600-MB/C2 | 294/600-MB/C3 | 294/600-MB/C4

rolamento 294/600 conversões: 0

rolamento 294/600 medida interna (eixo-d): 600.0000 mm

rolamento 294/600 medida externa (tamanho-D): 1030.0000 mm

rolamento 294/600 medida espessura (largura-B): 258.0000 mm

rolamento 294/600 medidas totais: 600x1030x258 mm

rolamento 294/600 peso : 900,0000 kg

rolamento 294/600 NCM: 8482.20.90

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.