



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **90.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **190.0000** mm | largura - espessura de **73.0000** mm | peso de **9,2500** kg

variações conhecidas para o rolamento **3318**: **3318-2RS** | **3318-2RS/C2** | **3318-2RS/C3** | **3318-2Z** | **3318-2Z/C2** | **3318-2Z/C3** | **3318-A** | **3318-A-2RS** | **3318-A-2RS/C2** | **3318-A-2RS/C3** | **3318-A-2RSTN9** | **3318-A-2RSTN9/C2** | **3318-A-2RSTN9/C3** | **3318-A-2Z** | **3318-A-2Z/C2** | **3318-A-2Z/C3** | **3318-A-2ZTN9** | **3318-A-2ZTN9/C2** | **3318-A-2ZTN9/C3** | **3318-A/C2** | **3318-A/C3** | **3318-ATN9** | **3318-ATN9/C2** | **3318-ATN9/C3** | **3318-C2** | **3318-C3** | **3318-DDU** | **3318-DDU/C2** | **3318-DDU/C3** | **3318-ZZ** | **3318-ZZ/C2** | **3318-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3318**: **5318**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	3318
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
série	3000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	90.0000
medida (2) externo (mm)	190.0000
medida (3) espessura (mm)	73.0000
medidas totais (mm)	90x190x73
outras designações	5318
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 3318 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **3318**

rolamento 3318 série: **3000**

rolamento 3318 variações: **3318-2RS | 3318-2RS/C2 | 3318-2RS/C3 | 3318-2Z | 3318-2Z/C2 | 3318-2Z/C3 | 3318-A | 3318-A-2RS | 3318-A-2RS/C2 | 3318-A-2RS/C3 | 3318-A-2RSTN9 | 3318-A-2RSTN9/C2 | 3318-A-2RSTN9/C3 | 3318-A-2Z | 3318-A-2Z/C2 | 3318-A-2Z/C3 | 3318-A-2ZTN9 | 3318-A-2ZTN9/C2 | 3318-A-2ZTN9/C3 | 3318-A/C2 | 3318-A/C3 | 3318-ATN9 | 3318-ATN9/C2 | 3318-ATN9/C3 | 3318-C2 | 3318-C3 | 3318-DDU | 3318-DDU/C2 | 3318-DDU/C3 | 3318-ZZ | 3318-ZZ/C2 | 3318-ZZ/C3**

rolamento 3318 conversões: **5318**

rolamento 3318 medida interna (eixo-d): **90.0000** mm

rolamento 3318 medida externa (tamanho-D): **190.0000** mm

rolamento 3318 medida espessura (largura-B): **73.0000** mm

rolamento 3318 medidas totais: **90x190x73** mm

rolamento 3318 peso : **9,2500** kg

rolamento 3318 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 3318](#)

[link fabricante 2: 3318](#)

[link fabricante 3: 3318](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
